

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка COLORPRINT EXTRA (компания SISER)

Описание:

Термопленка для печати сольвентными и экосольвентными чернилами, специально разработанная для сложных материалов одежды, как нейлоновые куртки, сумки, спортивная одежда, зонты и кожа.

Состав подложки: полиэстер.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Температура термопереноса: 165°C

Время переноса: 12-14сек

Давление: минимальное.

Нанесение:

- 1) Отпечатать и нарезать материал;
- 2) Дать печати высохнуть в течение 12 часов перед тем, как переносить изображение на материал;
- 3) Удалить облойд (лишнюю пленку) и перенесите изображение с подложки, используя прозрачную монтажную пленку T.T.D. компании Siser (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам) или другие монтажные пленки для апплицирования;
- 4) Произвести перенос аппликации при помощи термопереноса;
- 5) Удалите монтажную пленку для апплицирования, пока она **горячая**;
- 6) Если наклеивание происходит на материал с силиконовым покрытием, мы настоятельно рекомендуем провести тест на наклеивание и стирку.

Подходит для материалов:

Полиамид, нейлон и силиконовая поверхность, не окрашенная сублимационными чернилами.

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 30°C, стирка с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушиллка: не рекомендована.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**