

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Пленка PromaPrint PU (компании Promattex International)

#### Описание:

**PromaPrint PU** – это тонкая полиуретановая пленка для печати сольветными и экосольвентными чернилами. Материал не содержит ПВХ и тяжелых металлов, обладает низкой химической активностью. Отличная передача цветов, удобство и простота при работе, а также устойчивость при стирке – являются основными преимуществами данной пленки! Подходит для темных и светлых тканей.

Подложка: полиэстер.

#### Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Толщина: 100 микрон.

Температура термопереноса: 150°C

Время переноса: 10-12 сек

#### Нанесение:

- 1) Отпечатайте и подождите, как минимум 3 минуты перед тем, как начать резать материал;
- 2) Порежьте материал;
- 3) Позвольте печати высохнуть перед тем, как переносить на предмет одежды или ткани;
- 4) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 5) Перенесите изображение с подложки, используя монтажную термопленку (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам);
- 6) Произведите перенос аппликации при помощи термопресса;
- 7) Удалите монтажную пленку, когда она **остынет**. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки.

#### Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер и смесовые ткани. Подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

#### Стирка:

Максимальная температура до 60°C, стирка изнутри материала, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушка: не рекомендована.

Глажка: с внутренней стороны.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**